




>> leicht wie Kunststoff – stark wie Stahl <<  
**FASERVERBUNDWERKSTOFFE FÜR INNOVATIVE KONSTRUKTIONSLÖSUNGEN**  
 CTS Befestigungsprogramm

Clip – Typ	Rost - Typ	Schraubenset
<p style="text-align: center;"><b>M-Clip</b></p> 	<p>Für Gitterroste mit Masche            38x38 mm Art.Nr. 310110            40x40 mm Art.Nr. 310110            50x50 mm Art.Nr. 310120</p> <p>Für Profilroste            Art.Nr. 310109</p>	<p>Rosthöhe 30 mm            Art.Nr. M8x50            Art.Nr. M8x60fK</p> <p>Rosthöhe 38 mm            Art.Nr. M8x60            Art.Nr. M8x70fK</p> <p>Rosthöhe 50 mm            Art.Nr. M8x70            Art.Nr. M8x80fK</p> <p>(fK = Schraubenset für Klammer)</p>
<p style="text-align: center;"><b>L-Clip</b></p> 	<p>Für Gitterroste mit Masche            38 – 40 mm            und einer Bauhöhe von            30 mm Art.Nr. 300420            38 mm Art.Nr. 300421</p> <p>Für Stufe mit Masche            152x25 mm            Art.Nr. 300421</p>	<p>Rosthöhe 30 und 38 mm            Art.Nr. M8x25Z</p> <p>(Z = Zylinderkopf DIN 912)</p>
<p style="text-align: center;"><b>G-Clip</b></p> 	<p>Für Gitterroste mit Masche            38 – 40 mm            und einer Bauhöhe von            30 mm Art.Nr. 300430            38 mm Art.Nr. 300438</p>	<p>Schraube inkl.</p>



Alle Schraubensets M8x\_\_ bestehen aus: v  
 Schraube Sechskantkopf (DIN 933), Scheibe (DIN 9021) und selbstsichernde Mutter (DIN 985)

Alle Schraubensets M8x\_\_fK bestehen aus:  
 Schraube Sechskantkopf (DIN 933) und Vierkantmutter (DIN 557)

>> leicht wie Kunststoff – stark wie Stahl <<

## FASERVERBUNDWERKSTOFFE FÜR INNOVATIVE KONSTRUKTIONSLÖSUNGEN

### CTS Befestigungsprogramm

<p><b>Teller ø 55 mm</b></p> 	<p>Für Abdeck-, Sandwich-, Micromesh, Gitterroste, und Stufe Art.Nr. 310170</p>	<p>Rosthöhe 30 mm Art.Nr. M8x50 Art.Nr. M8x60fK</p> <p>Rosthöhe 38 mm Art.Nr. M8x70 Art.Nr. M8x80fK</p> <p>Rosthöhe 50 mm Art.Nr. M8x70 Art.Nr. M8x80fK</p> <p>(fK = Schraubenset für Klammer)</p>
<p><b>Teller ø 52 mm</b></p> <p>(ohne Abbildung)</p>	<p>Für Gitterroste mit Masche 38x38 mm Art.Nr. 310130 40x40 mm Art.Nr. 310130</p>	<p>Rosthöhe 30 mm Art.Nr. M8x50 Art.Nr. M8x60fK</p> <p>Rosthöhe 38 mm Art.Nr. M8x60 Art.Nr. M8x70fK</p> <p>Rosthöhe 50 mm Art.Nr. M8x80 Art.Nr. M8x90fK</p>
<p><b>Teller ø 30 mm</b></p> <p>(ohne Abbildung)</p>	<p>Für Gitterroste mit Masche 8x8 mm Art.Nr. 310160 20x20 mm Art.Nr. 310160</p> <p>Für Micromeshanwendungen mit Holzunterkonstruktion komplett mit Holzschraube 6x100 mm mit Torxantrieb Art.Nr. 310150</p>	<p>Rosthöhe 30 mm Art.Nr. M8x50SK Art.Nr. M8x60SKfK</p> <p>Rosthöhe 38 mm Art.Nr. M8x60SK Art.Nr. M8x70SKfK</p> <p>(SK = Senkkopfschraube) (fK = Schraubenset für Klammer)</p>
<p><b>Klammer</b></p> 	<p>Für Gitterroste mit Masche 38x38 mm Art.Nr. 330320 40x40 mm Art.Nr. 330320 50x50 mm Art.Nr. 330330</p> <p>Für Abdeck- u, Sandwichroste Art.Nr. 330320</p> <p>Für Profilroste Art.Nr.330320</p>	<p>Bitte achten sie bei den Schraubensets auf das „fK“ (für Klammer)</p>

Alle Schraubensets M8x\_\_\_ bestehen aus:  
Schraube Sechskantkopf (DIN 933), Scheibe (DIN 9021) und selbstsichernde Mutter (DIN 985)

Alle Schraubensets M8x\_\_\_fK bestehen aus:  
Schraube Sechskantkopf (DIN 933) und Vierkantmutter (DIN 557)